

30606

GND

ورودی ۱۲ ولت تغذیه به پایه H۲ کانکتور ۳۲ پایه مشکی

ورودی ۱۲ ولت تغذیه به پایه F۴ کانکتور ۳۲ پایه مشکی

+12V

VCC-5V تغذیه مدار

VCC-5V تغذیه مدار

ارتباط با پایه ۱۳۰ میکرو

GND

با مقاومت 1486 موازی به ۵ ولت و ارتباط با پایه ۲ و IC 74HC08D۱۰

C

ارتباط با پایه ۷۷ میکرو

ارتباط با کانکتور عیب یاب به پایه B۴ کانکتور ۳۲ پایه مشکی

ارتباط با پایه ۷۸ میکرو

ارتباط با سنسور دور موتور به پایه K۲ کانکتور ۴۸ پایه قهوه ای

ارتباط با سنسور دور موتور به پایه J۳ کانکتور ۴۸ پایه قهوه ای

ارتباط با پایه ۶۵ میکرو

C

GND

GND

VCC-5V

ارتباط با رله دوپل پایه F۲ کانکتور ۳۲ پایه مشکی

GND

GND

تغذیه ۵ ولت برای سنسور دریچه گاز برقی به پایه E۳ کانکتور ۴۸ پایه قهوه ای
تغذیه ۵ ولت برای سنسور پدال گاز برقی به پایه E۳ کانکتور ۳۲ پایه قهوه ای

C

VCC-5V تغذیه مدار

VCC-5V تغذیه مدار

VCC-5V تغذیه مدار

ارتباط با پایه ۱۲ میکرو

تغذیه ۵ ولت برای TMAP به پایه E۴ کانکتور ۴۸ پایه قهوه ای

تغذیه ۵ ولت برای سنسور فشار گاز کولر به پایه D۲ کانکتور ۳۲ پایه مشکی

VCC-5V تغذیه مدار

بدون استفاده

بدون استفاده

بدون استفاده

بدون استفاده

GND